

Rebitadeira HS-T NutBee LF

Descrição	Rebitadeira a bateria HS-T, mod. LF, para rebites de rosca interna
Código	NBLF-25
Força Máxima	25.000 N
Curso Máximo	21 mm
Display	OLED
Bateria 18V	HST-PR-1825 - 2,5Ah - 350g HST-PR-1850 - 5,0Ah - 600g HST-PR-1875 - 7,5Ah - 850g
Peso	2 kg (sem a bateria)
Exatidão	± 7 % (Cm ≥ 2.00 / Cmk ≥ 1.67)

CARACTERÍSTICAS DA MÁQUINA:

- Motor elétrico sem escovas, de alta performance;
- Ajuste da força por meio de botões no display;
- Sensor de força com classe de exatidão $\leq 0,5\%$;
- Controle da velocidade baseado na força do processo;
- Sistema de troca rápida para mandris M3-M10;
- Sistema de avaliação OK/NOK, com tolerância de $\pm 10\%$ do valor nominal;
- Gerenciamento inteligente de bateria;
- A energia desprendida durante a frenagem é recuperada, aumentando a vida útil da bateria;
- LED multicolorido para indicação do status;
- Display OLED com os resultados do processo;
- LED para iluminar a área do processo;
- Alarme vibratório;
- Atualizações podem ser instaladas via USB.

IMAGEM:

