

**Rebitadeira HS-T NutBee LS**

Descrição	Rebitadeira a bateria HS-T, mod. LS, para rebites de rosca interna
Código	NBLS-21
Curso Máximo	21 mm
Força Máxima	21.000 N
Display	OLED
Bateria 18V	HST-PR-1825 - 2,5Ah - 350g HST-PR-1850 - 5,0Ah - 600g HST-PR-1875 - 7,5Ah - 850g
Peso	2 kg (sem a bateria)
Exatidão	± 10 % (Cm ≥ 2.00 / Cmk ≥ 1.67)

**CARACTERÍSTICAS DA MÁQUINA:**

- Motor elétrico sem escovas, de alta performance;
- Ajuste do curso por meio de botões no display;
- Controle da velocidade baseado no curso selecionado;
- Sistema de troca rápida para mandris M3-M10;
- Sistema de avaliação do curso, com tolerância de ± 10% do valor nominal;
- Gerenciamento inteligente de bateria;
- A energia desprendida durante a frenagem é recuperada, aumentando a vida útil da bateria;
- LED multicolorido para indicação do status;
- Display OLED com os resultados do processo;
- LED para iluminar a área do processo;
- Alarme vibratório;
- Atualizações podem ser instaladas via USB.

**IMAGEM:**